



Fumagalli ESTER 500 LED 10W μίνι οδοδείκτης με λαμπτήρα GX53 CCT



Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Γκρι (χρήση)
Θερμοκρασία φωτός	KCT (χρησιμοποιήστε)
Κάλυμμα	GX53
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	175x175x480
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP55
Κέλβιν (K)4000, 6500 in Greek is 6500. (Numbers remain the same across languages.) , 2700	
Υλικό	Ρητίνη
Συναρμολόγηση	Επιφάνεια
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	100-240
Τονικότητα	KET
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Συνιστώμενη Χρήση	Κήπος
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
DS1.563.000.AXD1K	Χρώμα θήκης : Μαύρος (χρησιμοποιήστε), Θερμοκρασία φωτός : ΚΤ (χρησιμοποιήστε)	 
DS1.563.000.LXD1K	Χρώμα θήκης : Γκρι (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : ΚΤ (χρησιμοποιήστε)	 
DS1.563.000.WXD1K	Χρώμα θήκης : Λευκό (χρήση), Θερμοκρασία φωτός : ΚΤ (χρησιμοποιήστε)	 