

CCT FUMAGALLI CECI 90 GU10 3,5W LED-Bodeneinbau-Downlight CCT FUMAGALLI CECI 90 GU10 3,5W


Ref. 1F1.000.000.AXU1K

Fumagalli Einbau Bodeneinbaustrahler strahlt Licht in kreisförmiger Form aus, mit einem mattierten Diffusor. Hergestellt aus hochresistentem Harz, ist er begehbar und kann Lasten von bis zu 5000KG tragen. Er verfügt über eine Fassung für eine GU10 LED-Glühbirne. Enthält eine GU10 LED-Glühbirne mit 3,5W, einem CCT-System und einer Lichtstärke von 350lm. Verstellbare CCT-Farbtemperatur, ermöglicht es Ihnen, die Temperatur auf 2700°K oder 4000° einzustellen. Verwendung des Schalters direkt an der Glühbirne. 3,5W CCT GU10 Ø 92x127mm IP67

		GU10 LED - CCT SETTABLE	0.5111
	DURA	POWER	3,5 W
	3 a	LUMINOUS FLUX	350 lm
2.5 W 250 Im		SIZE & SOCKET	OU10 S4
		EFFICIENCY	100 lm/W
	No.	VOLTAGE	100-240 V
	the state of	FREQUENCY	50/60 Hz
CCT SETTABLE	25.00	CURRENT	70 mA
		COLOR RENDERING INDEX RA	× 80
as anhancementarias		SDCM	< 6
INDOOR & OUTDOOR USE 30 +80 °C HAMILTY VOCTAGE SURGE		BEAM ANGLE	36*
	₹ (€	WARM UP TIME	< 0,5"
	СВ	SWITCHING CYCLE	> 25.000
		LIFETIME	25.000 h
	LVD EMC ERP	KELVIN SETTABLE	2700 K / 4000 K
	40006	REF. CODE	H.LED.GU10.CCT
	IECEE	COMPARISON	3,5W = 50W 400 Lm halogen

Produktdaten

Lichttemperatur	ССТ
Hülse	GU10
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Abmessungen (mm) Lxlxh	Ø92x127
Schnittmaße (mm)	Ø85x127
Dimmbar	Nein
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	350, 400
Material	Harz
Montage	Einbaubar
Leistung (W)	3,5
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nennspannung (V)	100-240
Tonalität	Warmweiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Ja
Empfohlene Verwendung	Garten
Nutzungsdauer (h)	25000





Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



1F1.000.000.AXU1K

Lichttemperatur: CCT