

CCT FUMAGALLI CECI 90 GU10 3,5W downlight LED da incasso a terra CCT FUMAGALLI CECI 90 GU10 3,5W


Ref. 1F1.000.000.AXU1K

Fumagalli Faretto Incassato da Esterno emette luce in forma circolare, con un diffusore satinato. Realizzato in resina ad alta resistenza, è calpestabile e può supportare carichi fino a 5000KG. Dispone di un attacco per una lampadina LED GU10. Include una lampadina LED GU10 da 3,5W, con un sistema CCT e un'intensità luminosa di 350lm. Temperatura di colore CCT regolabile, consente di impostare la temperatura a 2700°K o 4000°. Utilizzando l'interruttore direttamente sulla lampadina. 3.5W CCT GU10 Ø 92x127mm IP67

| | | GU10 LED - CCT SETTABLE | |
|----------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| | THE PARTY NAMED IN | POWER | 3,5 W |
| | B a | LUMINOUS FLUX | 350 lm |
| | The second secon | SIZE & SOCKET | OU10 S |
| | | EFFICIENCY | 100 lm/W |
| | All I | VOLTAGE | 100-240 V |
| | 100 | FREQUENCY | 50/60 Hz |
| CCT SETTABLE | -543 | CURRENT | 70 mA |
| 2700 K 4000 K | | COLOR RENDERING INDEX RA | > 80 |
| exec mhammalana | | SDCM | < 6 |
| INDOOR & OUTDOOR USE | | BEAM ANGLE | 36* |
| | CE CE | WARM UP TIME | < 0,5" |
| | CB | SWITCHING CYCLE | > 25.000 |
| | | LIFETIME | 25.000 h |
| | LVD EMC ERP | KELVIN SETTABLE | 2700 K / 4000 K |
| | | REF. CODE | H.LED.GU10.CCT |
| | SG PSE-LE-02200A1 | COMPARISON | 3,5W = 50W 400 Lm halopen |

Dati del prodotto

| T° di luce | ССТ |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Вессо | GU10 |
| Certificati | CE, ROHS |
| Classe di efficienza energetica | A+ (2021) |
| Dimensioni (mm) Lxlxh | Ø92x127 |
| Dimensioni di taglio (mm) | Ø85x127 |
| Regolabile in luminosità | No |
| Frequenza (Hz) | 50 - 60 |
| Frequenza d'uso | Intensivo |
| Garanzia | Secondo la garanzia legale: 3 anni |
| IP | IP67 |
| Kelvin (K) | 4000, 2700 |
| Lumeni (Lm) | 350, 400 |
| Materiale | Resina |
| Montaggio | Incastonabile |
| Potenza (W) | 3,5 |
| Intervallo di temperatura | -20°C ~ +40°C |
| Tensione Nominale (V) | 100-240 |
| Tonalità | Bianco caldo, Bianco neutro |
| Uso Esterno | Sì |
| Uso Raccomandato | Giardino |
| Vita utile (h) | 25.000 |





Varianti di prodotto

Riferimento Attributi



1F1.000.000.AXU1K T° di luce : CCT