

Baliza encastrável de piso FUMAGALLI CECI 90 GU10 3,5W IP67


Ref. 1F1.000.000.AXU1K

Luz de Solo Recessada Fumagalli emite luz em forma circular, com um difusor fosco. Feita de resina de alta resistência, é trafegável e pode suportar cargas de até 5000KG. Possui um soquete para uma lâmpada LED GU10. Inclui uma lâmpada LED GU10 de 3,5W, com um sistema CCT e uma intensidade luminosa de 350lm. Temperatura de cor CCT ajustável, permite que você defina a temperatura para 2700°K ou 4000°. Usando o interruptor diretamente na lâmpada. 3,5W CCT GU10 Ø 92x127mm IP67

		GU10 LED - CCT SETTABLE	
	DECEM-	POWER	3,5 W
	2 4	LUMINOUS FLUX	350 lm
2.5 W 250 Im	CE O	SIZE & SOCKET	OU10 CU10
		EFFICIENCY	100 lm/W
	All I	VOLTAGE	100-240 V
	100	FREQUENCY	50/60 Hz
CCT SETTABLE	-540	CURRENT	70 mA
2700 K 4000 K		COLOR RENDERING INDEX RA	> 80
ses inhomendamic		SDCM	< 6
INDOOR & OUTDOOR USE 30 400 C		BEAM ANGLE	36*
	C €	WARM UP TIME	< 0,5"
	CB	SWITCHING CYCLE	> 25.000
		LIFETIME	25.000 h
	LVD EMC ERP	KELVIN SETTABLE	2700 K / 4000 K
		REF. CODE	H.LED.GU10.CCT
	SG PSR-16-02300A1	COMPARISON	3,5W = 50W 400 Lm halogen

Dados do produto

T° de luz	ССТ
Capacete	GU10
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Dimensões (mm) Lxlxh	Ø92x127
Dimensões de corte (mm)	Ø85x127
Dimerizável	Não
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 2700
lúmens (Lm)	350, 400
Material	Resina
Montagem	Embutível
Potência (W)	3,5
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensão Nominal (V)	100-240
Tonalidade	Branco quente, Branco neutro
Uso Exterior	Sim
Uso Recomendado	Jardim
Vida útil (h)	25000





Variantes do produto

Referência Atributos



1F1.000.000.AXU1K T° de luz : CCT