







Spot LED encastrable au sol FUMAGALLI CECI 90 2L GU10 3,5W

Ref. 1F2.000.000.AXU1K

Borne au sol encastrée de la marque FUMAGALLI, fabriquée en résine résistante aux chocs et adaptée aux conditions météorologiques extérieures. Avec une forme circulaire, le spot encastré haute résistance est praticable et supporte des charges roulantes allant jusqu'à 5000 kg. Il comprend un douille pour ampoule LED GU10, qui est remplaçable. Il est livré avec une ampoule LED GU10 CCT de 3,5 W, permettant de choisir la température entre 2700°K et 4000°K, à l'aide de l'interrupteur directement sur l'ampoule. La classification IP67 rend la borne encastrée CECI 90 2L adaptée à une installation en extérieur, car elle résiste à la pluie, à l'humidité, au froid, à la poussière et à la saleté. ** Ampoule LED GU10 3,5W incluse ** ✓ 1x GU10 3.5W 230V ✓ 2700K - 4000K ✓ IP67



Caractéristiques du produit

T° de lumière	ССТ
Douille	GU10
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	Ø92x127
Dimensions de coupe (mm)	Ø85x127
Dimmer	Non
Efficacité (Lm/w)	115
Facteur de puissance (cosφ)	0,5
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
	normal Selon la garantie légale : 3 ans
Fréquence d'utilisation	
Fréquence d'utilisation Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Fréquence d'utilisation Garantie IP	Selon la garantie légale : 3 ans
Fréquence d'utilisation Garantie IP Kelvin (K)	Selon la garantie légale : 3 ans IP67 4000, 2700
Fréquence d'utilisation Garantie IP Kelvin (K) Lumens (Lm)	Selon la garantie légale : 3 ans IP67 4000, 2700 400
Fréquence d'utilisation Garantie IP Kelvin (K) Lumens (Lm) Matériau	Selon la garantie légale : 3 ans IP67 4000, 2700 400 Résine
Fréquence d'utilisation Garantie IP Kelvin (K) Lumens (Lm) Matériau Matériau diffuseur	Selon la garantie légale : 3 ans IP67 4000, 2700 400 Résine Polycarbonate
Fréquence d'utilisation Garantie IP Kelvin (K) Lumens (Lm) Matériau Matériau diffuseur Montage	Selon la garantie légale : 3 ans IP67 4000, 2700 400 Résine Polycarbonate Encastrable





Tension Nominale (V)	230
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Oui
Utilisation recommandée	Jardin
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence Attributs



1F2.000.000.AXU1K T° de lumière : CCT