







FUMAGALLI CECI 90 2L GU10 3,5W Faretto da incasso a LED per installazione a pavimento

Ref. 1F2.000.000.AXU1K

Faro a incasso da terra del marchio FUMAGALLI, realizzato in resina resistente agli urti e adatto per condizioni atmosferiche all'aperto. Con una forma circolare, il faretto a incasso ad alta resistenza è calpestabile e sostiene carichi rotolanti fino a 5000K. Include un attacco per lampadina LED GU10, che è sostituibile. Viene fornito con una lampadina LED GU10 CCT da 3,5W, che consente di selezionare la temperatura tra 2700°K e 4000°K, utilizzando l'interruttore direttamente sulla lampadina. La classificazione IP67 rende il faro a incasso CECI 90 2L adatto per l'installazione all'aperto, poiché resiste a pioggia, umidità, freddo, polvere e sporcizia. ** Include lampadina LED GU10 3.5W ** ✓ 1x GU10 3.5W 230V ✓ 2700K - 4000K ✓ IP67



Dati del prodotto

T° di luce	ССТ
Вессо	GU10
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) Lxlxh	Ø92x127
Dimensioni di taglio (mm)	Ø85x127
Regolabile in luminosità	No
Efficienza (Lm/w)	115
Fattore di potenza (cosφ)	0,5
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	normale
Frequenza d'uso Garanzia	normale Secondo la garanzia legale: 3 anni
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
Garanzia IP	Secondo la garanzia legale: 3 anni IP67
Garanzia IP Kelvin (K)	Secondo la garanzia legale: 3 anni IP67 4000, 2700
Garanzia IP Kelvin (K) Lumeni (Lm)	Secondo la garanzia legale: 3 anni IP67 4000, 2700 400
Garanzia IP Kelvin (K) Lumeni (Lm) Materiale	Secondo la garanzia legale: 3 anni IP67 4000, 2700 400 Resina
Garanzia IP Kelvin (K) Lumeni (Lm) Materiale Materiale diffusore	Secondo la garanzia legale: 3 anni IP67 4000, 2700 400 Resina Policarbonato
Garanzia IP Kelvin (K) Lumeni (Lm) Materiale Materiale diffusore Montaggio	Secondo la garanzia legale: 3 anni IP67 4000, 2700 400 Resina Policarbonato Incastonabile
Garanzia IP Kelvin (K) Lumeni (Lm) Materiale Materiale diffusore Montaggio Orientabile	Secondo la garanzia legale: 3 anni IP67 4000, 2700 400 Resina Policarbonato Incastonabile No





Tensione Nominale (V)	230
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	Sì
Uso Raccomandato	Giardino
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento Attributi



1F2.000.000.AXU1K T° di luce : CCT