



IP67



## FUMAGALLI CECI 90 2L GU10 3.5W LED inbouwspot voor vloerinbouw

Ref. 1F2.000.000.AXU1K

Inbouwverlichting in de grond van het merk FUMAGALLI, gemaakt van slagvast en weersbestendig hars. Met een cirkelvormige vorm, de inbouwspot met hoge weerstand is beloopbaar en ondersteunt draaiende lasten tot 5000K. Inclusief een fitting voor LED-bulb GU10, vervangbaar. Inclusief de LED-bulb GU10 CCT van 3.5W, maakt het mogelijk om de temperatuur te selecteren tussen 2700°K; 4000°K, door de schakelaar direct op de bulb te gebruiken. De IP67-classificatie maakt de inbouwverlichting CECI 90 2L tot een product dat geschikt is voor installatie buitenshuis, omdat het bestand is tegen regen, vocht, kou, stof en vuil. \*\* Inclusief LED-bulb GU10 3.5W

\*\* ✓ 1x GU10 3.5W 230V ✓ 2700K - 4000K ✓ IP67



### Product data

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| T° van licht               | CCT                                 |
| Huls                       | GU10                                |
| Certificaten               | CE, ROHS                            |
| Klasse energie-efficiëntie | A+ (2021)                           |
| CRI                        | 80-85                               |
| Afmetingen (mm) LxIxh      | Ø92x127                             |
| Snijafmetingen (mm)        | Ø85x127                             |
| Dimbaar                    | Nee                                 |
| Efficiëntie (Lm/w)         | 115                                 |
| Powerfactor (cosφ)         | 0,5                                 |
| Frequentie (Hz)            | 50 - 60                             |
| Gebruiksfrequentie         | normaal                             |
| Garantie                   | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar |
| IP                         | IP67                                |
| Kelvin (K)                 | 4000, 2700                          |
| Lumen (Lm)                 | 400                                 |
| Materiaal                  | Hars                                |
| Materiaal diffuser         | Polycarbonaat                       |
| Montage                    | Inbouw                              |
| Oorbaar                    | Nee                                 |
| Vermogen (W)               | 3,5                                 |
| Temperatuurbereik          | -20°C ~ +40°C                       |



|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Nominale Spanning (V) | 230                               |
| Type LED              | SMD 2835                          |
| Toonladder            | Warme wit, Wit koud, Neutraal wit |
| Buiten gebruik        | Ja                                |
| Gebruik Aanbevolen    | Tuin                              |
| Houdbaarheid (u)      | 25000                             |

## Product variants

| Reference         | Attributes         |                                                                                     |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1F2.000.000.AXU1K | T° van licht : CCT |  |