








Baliza LED esterna superficie "EXTRALETI 100 - FUMAGALLI"- 3W



Dati del prodotto

T° di luce4000°K, CCTBeccoGX53CertificatiCE, ROHSClasse di efficienza energeticaA+ (2021)Dimensioni (mm) LxlxhØ140x64mmRegolabile in luminositàNoFrequenza (Hz)50 - 60Frequenza d'usoIntensivoGaranziaSecondo la garanzia legale: 3 anniIPIP66Kelvin (K)4000Lumeni (Lm)350MaterialeResinaMontaggioSuperficieIntervallo di temperatura-20°C ~ +40°CTensione Nominale (V)175 - 240 V CATonalitàBianco neutroUso EsternoSìUso RaccomandatoGiardinoVita utile (h)25.000	Colore della scocca	Bianco, Nero, Grigio
CertificatiCE, ROHSClasse di efficienza energeticaA+ (2021)Dimensioni (mm) LxlxhØ140x64mmRegolabile in luminositàNoFrequenza (Hz)50 - 60Frequenza d'usoIntensivoGaranziaSecondo la garanzia legale: 3 anniIPIP66Kelvin (K)4000Lumeni (Lm)350MaterialeResinaMontaggioSuperficieIntervallo di temperatura-20°C ~ +40°CTensione Nominale (V)175 - 240 V CATonalitàBianco neutroUso EsternoSìUso RaccomandatoGiardino	T° di luce	4000°K, CCT
Classe di efficienza energeticaA+ (2021)Dimensioni (mm) LxlxhØ140x64mmRegolabile in luminositàNoFrequenza (Hz)50 - 60Frequenza d'usoIntensivoGaranziaSecondo la garanzia legale: 3 anniIPIP66Kelvin (K)4000Lumeni (Lm)350MaterialeResinaMontaggioSuperficieIntervallo di temperatura-20°C ~ +40°CTensione Nominale (V)175 - 240 V CATonalitàBianco neutroUso EsternoSìUso RaccomandatoGiardino	Becco	GX53
Dimensioni (mm) LxlxhØ140x64mmRegolabile in luminositàNoFrequenza (Hz)50 - 60Frequenza d'usoIntensivoGaranziaSecondo la garanzia legale: 3 anniIPIP66Kelvin (K)4000Lumeni (Lm)350MaterialeResinaMontaggioSuperficieIntervallo di temperatura-20°C ~ +40°CTensione Nominale (V)175 - 240 V CATonalitàBianco neutroUso EsternoSìUso RaccomandatoGiardino	Certificati	CE, ROHS
Regolabile in luminositàNoFrequenza (Hz)50 - 60Frequenza d'usoIntensivoGaranziaSecondo la garanzia legale: 3 anniIPIP66Kelvin (K)4000Lumeni (Lm)350MaterialeResinaMontaggioSuperficieIntervallo di temperatura-20°C ~ +40°CTensione Nominale (V)175 - 240 V CATonalitàBianco neutroUso EsternoSìUso RaccomandatoGiardino	Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Frequenza (Hz) 50 - 60 Frequenza d'uso Intensivo Garanzia Secondo la garanzia legale: 3 anni IP IP66 Kelvin (K) 4000 Lumeni (Lm) 350 Materiale Resina Montaggio Superficie Intervallo di temperatura -20°C ~ +40°C Tensione Nominale (V) 175 - 240 V CA Tonalità Bianco neutro Uso Esterno Sì Uso Raccomandato Giardino	Dimensioni (mm) Lxlxh	Ø140x64mm
Frequenza d'usoIntensivoGaranziaSecondo la garanzia legale: 3 anniIPIP66Kelvin (K)4000Lumeni (Lm)350MaterialeResinaMontaggioSuperficieIntervallo di temperatura-20°C ~ +40°CTensione Nominale (V)175 - 240 V CATonalitàBianco neutroUso EsternoSìUso RaccomandatoGiardino	Regolabile in luminosità	No
Garanzia Secondo la garanzia legale: 3 anni IP IP66 Kelvin (K) 4000 Lumeni (Lm) 350 Materiale Resina Montaggio Superficie Intervallo di temperatura -20°C ~ +40°C Tensione Nominale (V) 175 - 240 V CA Tonalità Bianco neutro Uso Esterno Sì Uso Raccomandato Giardino	Frequenza (Hz)	50 - 60
IPIP66Kelvin (K)4000Lumeni (Lm)350MaterialeResinaMontaggioSuperficieIntervallo di temperatura-20°C ~ +40°CTensione Nominale (V)175 - 240 V CATonalitàBianco neutroUso EsternoSìUso RaccomandatoGiardino	Frequenza d'uso	Intensivo
Kelvin (K)4000Lumeni (Lm)350MaterialeResinaMontaggioSuperficieIntervallo di temperatura-20°C ~ +40°CTensione Nominale (V)175 - 240 V CATonalitàBianco neutroUso EsternoSìUso RaccomandatoGiardino	Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
Lumeni (Lm)350MaterialeResinaMontaggioSuperficieIntervallo di temperatura-20°C ~ +40°CTensione Nominale (V)175 - 240 V CATonalitàBianco neutroUso EsternoSìUso RaccomandatoGiardino	IP	IP66
MaterialeResinaMontaggioSuperficieIntervallo di temperatura-20°C ~ +40°CTensione Nominale (V)175 - 240 V CATonalitàBianco neutroUso EsternoSìUso RaccomandatoGiardino	Kelvin (K)	4000
MontaggioSuperficieIntervallo di temperatura-20°C ~ +40°CTensione Nominale (V)175 - 240 V CATonalitàBianco neutroUso EsternoSìUso RaccomandatoGiardino	Lumeni (Lm)	350
Intervallo di temperatura-20°C ~ +40°CTensione Nominale (V)175 - 240 V CATonalitàBianco neutroUso EsternoSìUso RaccomandatoGiardino	Materiale	Resina
Tensione Nominale (V) 175 - 240 V CA Tonalità Bianco neutro Uso Esterno Sì Uso Raccomandato Giardino	Montaggio	Superficie
Tonalità Bianco neutro Uso Esterno Sì Uso Raccomandato Giardino	Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Uso Esterno Sì Uso Raccomandato Giardino	Tensione Nominale (V)	175 - 240 V CA
Uso Raccomandato Giardino	Tonalità	Bianco neutro
	Uso Esterno	Sì
Vita utile (h) 25.000	Uso Raccomandato	Giardino
	Vita utile (h)	25.000





Varianti di prodotto Riferimento	Attributi	
2S1.000.000.AYG1K	Colore della scocca: Nero, T° di luce : CCT	
2S1.000.000.LYG1K	Colore della scocca: Grigio, T° di luce : CCT	
2S1.000.000.WYG1K	Colore della scocca: Bianco, T° di luce : CCT	

Colore della scocca: Bianco, T° di luce : 4000°K

2S1.000.000.WYG1L