







Downlight rond CCT Fumagalli disponible en blanc et noir avec une puissance de 18W, 2000lm, et fonctionnant sous 100-240V. Le système CCT offre le grand avantage d'être réglable sur blanc chaud 2700K, blanc neutre 4000K, et blanc froid 6500K, grâce au sélecteur à l'arrière du driver Fumagalli. Résistant à des températures allant jusqu'à -20° et +40° degrés et avec un haut degré de protection IP55, parfait pour les zones humides. Il peut être installé dans des bureaux, des couloirs, des salles de bains, des piscines, des cuisines, des salons, des hôtels, des restaurants, des showrooms, etc. ✓ 100-240V/AC ✓ Ø260x75mm ✓ SMD 2835 ✓ Utiliser à l'intérieur et à l'extérieur ✓ IRC>80 ✓ IP55



Caractéristiques du produit

Couleur du boîtier	Blanc, Noir
Angle d'ouverture (°)	90°
Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) Lxlxh	Ø260x75mm
Dimensions de coupe (mm)	235mm
Forme	Circulaire
Fréquence (Hz)	50 - 60
IP	IP55
Kelvin (K)	4000, 6500, 2700
Lumens (Lm)	2000
Puissance (W)	18
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension Nominale (V)	100 - 240V AC
Durée de vie (h)	25000







Variantes du produit

Référence Attributs



5L0.000.000.AYE1K Couleur du boîtier: Noir



5L0.000.000.WYE1K Couleur du boîtier: Blanc