



## RGB LED schijnwerper 30W IP65 met 24-toets afstandsbediening en staak

Ref. B1455-N

Buiten LED RGB-projector met IP65 beschermingsgraad. Voorzien van onafhankelijke SMD2835 LED-chips voor rood, groen en blauw, met een hoge helderheid en intensiteit. Met onmiddellijke opstart, zonder flikkeringen. Inclusief IR afstandsbediening met 24 toetsen voor het selecteren van kleuren en effecten zoals flash, stroboscoop, vervagen en soepele kleurovergangen. Inclusief kabel van 150 cm lengte met een stekker voor een standaard Schuko-basis. Heeft een geheugenfunctie: de projector onthoudt de kleurinstelling die tijdens het vorige gebruik was ingesteld. \*\* Inclusief plastic pin om in de grond te steken\*\* De RGB LED projector voor buiten wordt meestal gebruikt voor de verlichting van parken en tuinen, gevels, muren, deuren, winkels, pergola's, enz. 30W RGB 230V SMD2835 IP65 ¿Eres Profesional? ¡Regístrate y obtén tu descuento! [1][1]/registro-profesionales

### Product data

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| T° van licht               | RGB        |
| Openingse_angle (°)        | 120        |
| Certificaten               | CE, ROHS   |
| Klasse energie-efficiëntie | A+ (2021)  |
| Afmetingen (mm) LxIxh      | 138x147x40 |
| Dimbaar                    | Ja         |
| Bestuurder                 | Intern     |
| Powerfactor (cosφ)         | 0,5        |
| Frequentie (Hz)            | 50 - 60    |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Gebruiksfrequentie    | normaal                             |
| Projector Gamma       | RGB                                 |
| Garantie              | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar |
| IP                    | IP65                                |
| Materiaal             | Aluminium                           |
| Materiaal diffuser    | Cristal                             |
| Montage               | Oppervlak                           |
| Oorbaar               | Ja                                  |
| Vermogen (W)          | 30                                  |
| Temperatuurbereik     | -18°C ~ +55°C                       |
| Sensor                | Nee                                 |
| Nominale Spanning (V) | 230                                 |
| Type LED              | SMD 2835                            |
| Toonladder            | RGB                                 |
| UGR                   | Nee                                 |
| Buiten gebruik        | Ja                                  |
| Gebruik Aanbevolen    | Tuin                                |
| Houdbaarheid (u)      | 25000                               |

## Product variants

### Reference

### Attributes

B1455-N

T° van licht : RGB

