



## Lampadina 10-36V 7W E27 A60 per roulotte, camper e barche

BULBO LED STANDARD E27 7W 10-36V ANGOLAZIONE 270° È destinato ad installazioni a basso consumo, poiché può gestire variazioni di tensione di ingresso tra 10v. e 36v. Non può essere utilizzato in installazioni domestiche dove la tensione richiesta è più alta. È composto da un corpo leggero con un attacco E27 che consente un'elevata dissipazione del calore.

### Dati del prodotto

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| T° di luce                      | 3000°K, 4000°K |
| Angolo di apertura (°)          | 27             |
| Becco                           | E27            |
| Certificati                     | CE, ROHS       |
| Classe di efficienza energetica | A+ (2021)      |
| CRI                             | 75-80          |
| Dimensioni (mm) LxIxh           | 60x108         |
| Regolabile in luminosità        | No             |
| Efficienza (Lm/w)               | 93             |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Fattore di potenza (cosφ) | 0,4                                |
| Frequenza (Hz)            | 50 - 60                            |
| Garanzia                  | Secondo la garanzia legale: 3 anni |
| IP                        | IP20                               |
| Kelvin (K)                | 3000, 4000                         |
| Potenza (W)               | 7                                  |
| Intervallo di temperatura | -0°C ~ +30°C                       |
| Tensione Nominale (V)     | 10-36V                             |
| Tipo di LED               | SMD 2835                           |
| Tonalità                  | Bianco caldo, Bianco neutro        |
| Uso Esterno               | No                                 |
| Vita utile (h)            | 25.000                             |

## Varianti di prodotto

### Riferimento

### Attributi

BV1358-BC

T° di luce : 3000°K

