



## Striscia LED smart IC 12V DC - 14,4W/m - IP67 - 60 LED/m - Larghezza 10mm - 6000K - 5 metri

Ref. B1542-3IC-BF

Strisce LED Smart 12V DC, potenza totale 72W, larghezza 10mm (12mm con rivestimento in silicone) e angolo luminoso 120°, per esterno IP 67. Bianco freddo 6000K 12V CC 72W (14,4W/m) 5 metri Larghezza: 10 mm Taglio: 50mm IP67 300 x SMD5050 Chip IC WS2811



### Dati del prodotto

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Adesivo                         | No                                 |
| Larghezza della pista (mm)      | 10                                 |
| Angolo di apertura (°)          | 120                                |
| Certificati                     | CE, ROHS                           |
| Classe di efficienza energetica | A+ (2021)                          |
| CRI                             | 80-85                              |
| Dimensioni (mm) LxIxh           | 10 x 5000, 5000x12x4               |
| Regolabile in luminosità        | Si                                 |
| Distanza del taglio (mm)        | 50                                 |
| Frequenza (Hz)                  | 50 - 60                            |
| Garanzia                        | Secondo la garanzia legale: 3 anni |
| IP                              | IP67                               |
| Kelvin (K)                      | 6000                               |
| N° Chips/metro                  | 60                                 |
| Potenza (W)                     | 72                                 |
| Potenza/m (W/m)                 | 14,4                               |
| Tensione Nominale (V)           | 12V CC                             |
| Tipo di LED                     | SMD 5050                           |
| Tonalità                        | Bianco freddo                      |
| Uso Esterno                     | Si                                 |
| Uso Raccomandato                | Giardino                           |
| Vita utile (h)                  | 25.000                             |



## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



B1542-3IC-BF