



Ασύμμετρος προβολέας LED 200W - 150lm/W - IP65

Ref. B8221

Ασύμμετρος προβολέας LED βιομηχανικής υψηλής απόδοσης, με ισχύ 200W και απόδοση 150lm/W. Ο ασύμμετρος φακός του βελτιστοποιεί τη διάχυση του φωτός, καθιστώντας τον ιδανικό για αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές αίθουσες, εργαστήρια ή χώρους στάθμευσης, μεταξύ άλλων. Διαθέσιμο σε δροσερό λευκό (5000K). **7 Χρόνια Εγγύηση**



Product data

Γωνία ανοίγματος (°)	80 / 150
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Δ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	438x396x60
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Οδηγός	Εσωτερικό
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	150 in Greek is 150
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.9
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Γκάμα Προβολέα	Ασύμμετρα
Εγγύηση	7 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP66
Κέλβιν (K)	5000
Λούμεν (Lm)	30000
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Οριζόντιος	Ναι
Ικανότητα (W)	200
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	100-240V

Better Heat Dissipation Multi-board convection cooling design



Τύπος LED	Τσιπ EPISTAR
Τονικότητα	Λευκός κρύος
Εξωτερική Χρήση	Ναί
Συνιστώμενη Χρήση	Κήπος, Βιομηχανικές Ναυτιλίες
Χαρακτηριστική Ζωή (h)	50000

Product variants

Reference

Attributes

B8221

