



LED Einbaustrahler CCT - 40W - IP44

Ref. B8590-CCT

40W Einbau-LED-Downlight aus Aluminium. Integriert ein CCT-System, das es über einen Selektor ermöglicht, die Farbtemperatur zwischen warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6000K) auszuwählen. Enthält den LIFUD-Treiber und hat eine IP44-Schutzart, wodurch er für die Verwendung in feuchten Umgebungen geeignet ist, die nicht direkt mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Die Installation ist sehr einfach und kann sowohl für private als auch für gewerbliche Zwecke verwendet werden.



Produktdaten

Öffnungswinkel (°)	100
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxH	Ø230x39
Schnittmaße (mm)	Ø205-220
Dimmbar	Ja, den Treiber ersetzen
Fahrer	Lifud
Leistungsfaktor (cosφ)	0,9
Form	Rundschreiben, Ultrafino
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5000
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	40
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C



Sensor	Nein
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	CCT
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften
B8590-CCT	