



Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Κοπή Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

40W ενσωματωμένο LED φωτιστικό κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ενσωματώνει σύστημα CCT που, μέσω ενός επιλεγέα, σας επιτρέπει να επιλέξετε τη θερμοκρασία χρώματος μεταξύ ζεστού λευκού (3000K), ουδέτερου λευκού (4000K) και ψυχρού λευκού (6000K). Περιλαμβάνει τον οδηγό LIFUD και έχει βαθμολογία προστασίας IP44, καθιστώντας τον κατάλληλο για χρήση σε υγρούς χώρους, χωρίς άμεση έκθεση σε υγρά. Η εγκατάστασή του είναι πολύ απλή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για οικιακούς όσο και για εμπορικούς σκοπούς.



Product data

Γωνία ανοίγματος (°)	100
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+ (2021)
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø230x39
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø205-220
Ρυθμιζόμενο	Ναι, αντικαθιστώντας τον οδηγό
Οδηγός	Λιφούντ
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0,9
Μορφή	Εγκύκλιος, Υπερλεπτό
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	κανονικό
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP44
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000
Λούμεν (Lm)	5000
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	40
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C



Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	KET
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8590-CCT

