



Spot LED encastrable CCT - 40W - IP44 - Coupe Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

Pafonnier LED encastré de 40W en aluminium. Incorpore un système CCT qui, grâce à un sélecteur, vous permet de choisir la température de couleur entre blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K). Inclut un driver LIFUD et a un indice de protection IP44, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des environnements humides, sans exposition directe aux liquides. Son installation est très simple et peut être utilisée à la fois pour des fins domestiques et commerciales.



Caractéristiques du produit

Angle d'ouverture (°)	100
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	Ø230x39
Dimensions de coupe (mm)	Ø205-220
Dimmer	Oui, en remplaçant le pilote
Conducteur	Lifud
Facteur de puissance (cosφ)	0,9
Forme	Circulaire, Ultrafine
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	5000
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	40
Plage de température	-20°C ~ +40°C



Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	CCT
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence

Attributs

B8590-CCT

