



Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Ø cięcia 205-220mm

Ref. B8590-CCT

40W wpuszczana oprawa LED wykonana z aluminium. Incorporuje system CCT, który za pomocą selektora pozwala na wybór temperatury barwowej między ciepłą białą (3000K), neutralną białą (4000K) a zimną białą (6000K). Zawiera sterownik LIFUD i ma klasę ochrony IP44, co czyni go odpowiednim do użytku w wilgotnych środowiskach, niebezpośrednio narażonych na działanie cieczy. Instalacja jest bardzo prosta i może być używana zarówno do celów domowych, jak i komercyjnych.



Product data

Kąt otwarcia (°)	100
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxH	Ø230x39
Wymiary cięcia (mm)	Ø205-220
ściemniający	Tak, zastępując sterownik
Kierowca	Lifud
Współczynnik mocy (cosφ)	0,9
Forma	Okrągły, Ultrafino
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP44
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
luminy (Lm)	5000
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	40
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C



Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	CCT
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8590-CCT

