

Runder LED-Einbaustrahler - 6W - Schnitt Ø 110 mm - 5 Jahre Garantie

Produktdaten

Lichttemperatur (verwenden) 3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden), 6500K (benutzen)	
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxh	Ø116x15
Schnittmaße (mm)	Ø110
Dimmbar	Nein
Effizienz (Lm/w)	75
Leistungsfaktor (cosφ)	0,5
Form	Rundschreiben, Ultrafino
Benutzungsfrequenz	normal
Garantie	5 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	450
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein

Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	230V Wechselstrom
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1070-BC

Lichttemperatur (verwenden): 3000°K (verwenden)



B1070-BF

Lichttemperatur (verwenden): 6500K (benutzen)



B1070-BN

Lichttemperatur (verwenden): 4000°K (verwenden)

