

Faretto LED da incasso circolare 6W - taglio Ø110 mm - 5 anni di garanzia

Dati del prodotto

T° di luce (usare)	3000°K (usare), 4000°K (utilizzare), 6500K (uso)
Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø116x15
Dimensioni di taglio (mm)	Ø110
Regolabile in luminosità	No
Efficienza (Lm/w)	75
Fattore di potenza (cosφ)	0,5
Forma	Circolare, Ultrafino
Frequenza d'uso	normale
Garanzia	5 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	450
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Polycarbonato
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No

Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	230V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B1070-BC

T° di luce (usare): 3000°K (usare)



B1070-BF

T° di luce (usare): 6500K (uso)



B1070-BN

T° di luce (usare): 4000°K (utilizzare)

