





Painel LED slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

O painel LED embutido PHILIPS de 44W com driver possui um design elegante e ultrafino, além de tecnologia de ponta que proporciona iluminação poderosa e uniforme em 3 tonalidades: branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K). Ele incorpora um difusor microprismático que garante uma iluminação sem ofuscamento (UGR<19), ideal para escritórios, salas de conferência, escolas ou hospitais. Graças ao seu alto índice de reprodução de cor (IRC>80), reproduz as cores de maneira muito semelhante à luz natural. O painel pode ser montado em tetos falsos (placas de teto removíveis de 120x30 cm) ou embutido diretamente em drywall usando uma moldura de instalação (não incluída).



Dados do produto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Alto	300 mm
Largura	6 mm
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões do Painel LED	120x30
Motorista	Philips
Eficiência (Lm/w)	95
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Largo	1200 mm
Material	Plástico
Material difusor	Policarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Potência (W)	44
Sensor	Não
Sensor	INdO
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA





Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
UGR	UGR19
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência Atributos

UIC-19
UIC-19
PHILIPS

B5236-BC T° de luz : 3000°K



B5236-BF T° de luz : 6000K



B5236-BN T° de luz : 4000°K