



25W
PRO



25W
PRO

Runder LED-Einbaustrahler - 25W - Professionelle Anwendung - Ø190 mm

Downlight LED empotrable de 25W, diseño circular en aluminio, ideal para uso intensivo. Ofrece 2500 lúmenes y alta eficiencia de 100lm/W, perfecto para entornos profesionales. Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K, 4000°K, 6500K
Öffnungswinkel (°)	100
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxh	Ø230x35
Schnittmaße (mm)	Ø187
Dimmbar	Nein
Effizienz (Lm/w)	114
Leistungsfaktor (cosφ)	0,98
Form	Rundschreiben, Ultrafino
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000

Material	Aluminium
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	25
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	230V Wechselstrom
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1264BC

Lichttemperatur : 3000°K



B1264BF

Lichttemperatur : 6500K



B1264BN

Lichttemperatur : 4000°K

