



Κυκλικός χωνευτός κυκλικός προβολέας LED 25W - Επαγγελματική χρήση - Ø190 mm

Downlight LED empotrable de 25W, diseño circular en aluminio, ideal para uso intensivo. Ofrece 2500 lúmenes y alta eficiencia de 100lm/W, perfecto para entornos profesionales. Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Product data

Θερμοκρασία φωτός	3000°K, 4000°K, 6500K
Γωνία ανοίγματος (°)	100
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø230x35
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø187
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Αποτελεσματικότητα (Lm/w)	114
Συντελεστής ισχύος (cosφ)	0.98
Μορφή	Εγκύκλιος, Υπερλεπτό
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	3000, 4000, 6000

Υλικό	Αλουμίνιο
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	25
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	230V Εναλλασσόμενο Ρεύμα
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1264BC

Θερμοκρασία φωτός : 3000°K



B1264BF

Θερμοκρασία φωτός : 6500°K



B1264BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K

