

25W
PRO25W
PRO

Downlight LED circular empotrable 25W - Uso profesional - Ø190 mm

Downlight LED empotrable de 25W, diseño circular en aluminio, ideal para uso intensivo. Ofrece 2500 lúmenes y alta eficiencia de 100lm/W, perfecto para entornos profesionales. Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6500K
Ángulo de apertura (°)	100
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø230x35
Dimensiones de corte (mm)	Ø187
Dimmable	No
Eficiencia (Lm/w)	114
Factor de potencia (cosφ)	0.98
Forma	Circular, Ultrafino
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000

Material	Aluminio
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	25
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	230V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B1264BC	T° de luz: 3000°K	
B1264BF	T° de luz: 6500K	
B1264BN	T° de luz: 4000°K	