# Faretto LED da incasso circolare 25W - Uso professionale - Ø190 mm

Downlight LED empotrable de 25W, diseño circular en aluminio, ideal para uso intensivo. Ofrece 2500 lúmenes y alta eficiencia de 100lm/W, perfecto para entornos profesionales. Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).

## *Dati del prodotto*

| | |
|---|---|
| T° di luce | 3000°K, 4000°K, 6500K |
| Angolo di apertura (°) | 100 |
| Certificati | CE, ROHS |
| Classe di efficienza energetica | F |
| CRI | 80-85 |
| Dimensioni (mm) Lxlxh | Ø230x35 |
| Dimensioni di taglio (mm) | Ø187 |
| Regolabile in luminosità | No |
| Efficienza (Lm/w) | 114 |
| Fattore di potenza (cosφ) | 0,98 |
| Forma | Circolare, Ultrafino |
| Frequenza (Hz) | 50 - 60 |
| Frequenza d'uso | Intensivo |
| Garanzia | 3 anni |
| IP | IP20 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |

| | |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Montaggio | Incastonabile |
| Orientabile | No |
| Potenza (W) | 25 |
| Intervallo di temperatura | -20°C ~ +40°C |
| Sensore | No |
| Tensione Nominale (V) | 230V CA |
| Tipo di LED | SMD 2835 |
| Tonalità | Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro |
| Uso Esterno | No |
| Vita utile (h) | 25.000 |

## *Varianti di prodotto*

| ***Riferimento*** | ***Attributi*** | |
|---|---|---|
| B1264BC | T° di luce : 3000°K | |
| B1264BF | T° di luce : 6500K | |
| B1264BN | T° di luce : 4000°K | |