



Faretto LED da incasso circolare 25W - Uso professionale - Ø190 mm

Downlight LED empotrable de 25W, diseño circular en aluminio, ideal para uso intensivo. Ofrece 2500 lúmenes y alta eficiencia de 100lm/W, perfecto para entornos profesionales. Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Dati del prodotto

T° di luce	3000°K, 4000°K, 6500K
Angolo di apertura (°)	100
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø230x35
Dimensioni di taglio (mm)	Ø187
Regolabile in luminosità	No
Efficienza (Lm/w)	114
Fattore di potenza (cosφ)	0,98
Forma	Circolare, Ultrafino
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	Intensivo
Garanzia	3 anni
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000

Materiale	Alluminio
Montaggio	Incastonabile
Orientabile	No
Potenza (W)	25
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	230V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	No
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi	
B1264BC	T° di luce : 3000°K	
B1264BF	T° di luce : 6500K	
B1264BN	T° di luce : 4000°K	