



Okrągły downlight LED o mocy 25 W do zastosowań profesjonalnych - Ø190 mm

Downlight LED empotrable de 25W, diseño circular en aluminio, ideal para uso intensivo. Ofrece 2500 lúmenes y alta eficiencia de 100lm/W, perfecto para entornos profesionales. Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Product data

T° światła	3000°K, 4000°K, 6500K
Kąt otwarcia (°)	100
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	80-85
Wymiary (mm) LxIxh	Ø230x35
Wymiary cięcia (mm)	Ø187
ściemniaalny	Nie
Efektywność (Lm/w)	114
Współczynnik mocy (cosφ)	0,98
Forma	Okrągły, Ultrafino
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000

Materiał	Aluminium
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Moc (W)	25
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	230V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Tonacja	Ciepła biel, Zimna biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1264BC

T° światła : 3000°K



B1264BF

T° światła : 6500K



B1264BN

T° światła : 4000°K

