



25W  
PRO



25W  
PRO

## Downlight LED redondo de embutir 25W - Uso profissional - Ø190 mm

Downlight LED empotrable de 25W, diseño circular en aluminio, ideal para uso intensivo. Ofrece 2500 lúmenes y alta eficiencia de 100lm/W, perfecto para entornos profesionales. Disponible en blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



### Dados do produto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6500K
Ângulo de abertura (°)	100
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	F
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxIxh	Ø230x35
Dimensões de corte (mm)	Ø187
Dimerizável	Não
Eficiência (Lm/w)	114
Fator de potência (cosφ)	0,98
Forma	Circular, Ultrafino
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000

Material	Alumínio
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Potência (W)	25
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	230V CA
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

### Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1264BC	T° de luz : 3000°K	
B1264BF	T° de luz : 6500K	
B1264BN	T° de luz : 4000°K	