

100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W



Runder LED-Einbaustrahler - 6W - Schnitt Ø95mm

6W eingelassene runde LED-Deckenleuchte, mit einem Außendurchmesser von 118 mm und einer Tiefe von 25,5 mm. Hergestellt aus weißem Polycarbonat, bietet es effizientes Licht und ist frei von elektromagnetischem Rauschen, ideal für Innenräume. Schneiden Durchmesser: Ø95mm.

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K, 4000°K, 6000K
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxLxH	118x118x25,5
Schnittmaße (mm)	Ø95-100
Dimmbar	Nein
Effizienz (Lm/w)	100
Form	Rundschreien
Benutzungsfrequenz	normal
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	600
Material	Polycarbonat
Materialdiffusor	Polycarbonat
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nennspannung (V)	230
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß, Neutralweiß



Außengebrauch	Nein
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

B1241-B-6W-BC

Lichttemperatur : 3000°K

100lm/W
Alta eficiencia
Alta eficiencia
High efficiency
Máxima eficiencia



6W

100lm/W
Alta eficiencia
Alta eficiencia
High efficiency
Máxima eficiencia



6W

B1241-B-6W-BF

Lichttemperatur : 6000K

100lm/W
Alta eficiencia
Alta eficiencia
High efficiency
Máxima eficiencia



6W

B1241-B-6W-BN

Lichttemperatur : 4000°K