

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W



Downlight LED circular empotrable 6W - Corte Ø95mm

Downlight LED circular empotrable de 6W, con un diámetro exterior de 118mm y una profundidad de 25.5mm. Fabricado en policarbonato blanco, ofrece una iluminación eficiente y sin ruidos electromagnéticos, ideal para espacios interiores. Diámetro de corte: Ø95mm.

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	118x118x25.5
Dimensiones de corte (mm)	Ø95-100
Dimmable	No
Eficiencia (Lm/w)	100
Forma	Circular
Frecuencia de uso	normal
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	600
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro



Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B1241-B-6W-BC	T° de luz: 3000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BF	T° de luz: 6000K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BN	T° de luz: 4000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W