

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W



Spot LED encastrable rond - 6W - Découpe Ø95mm

Downlight LED encastré circulaire de 6W, avec un diamètre extérieur de 118 mm et une profondeur de 25,5 mm. Fabriqué en polycarbonate blanc, il offre un éclairage efficace et exempt de bruit électromagnétique, idéal pour les espaces intérieurs. Diamètre de coupe : Ø95mm.

Caractéristiques du produit

T° de lumière (utiliser)	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	118x118x25.5
Dimensions de coupe (mm)	Ø95-100
Dimmer	Non
Efficacité (Lm/w)	100
Forme	Circulaire
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	600
Matériau	Polycarbonate
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension Nominale (V)	230
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre



Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence	Attributs	
B1241-B-6W-BC	T° de lumière (utiliser): 3000°K (utiliser)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BF	T° de lumière (utiliser): 6000K (utiliser)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BN	T° de lumière (utiliser): 4000°K (utiliser)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W