

100lm/W

Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



6W



Downlight LED redondo de embutir 6W - Corte Ø95mm

Embutido circular LED de 6W, com um diâmetro exterior de 118mm e uma profundidade de 25,5mm. Feito de policarbonato branco, oferece iluminação eficiente e livre de ruído eletromagnético, ideal para espaços internos. Diâmetro de corte: Ø95mm.

Dados do produto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxLxh	118x118x25,5
Dimensões de corte (mm)	Ø95-100
Dimerizável	Não
Eficiência (Lm/w)	100
Forma	Circular
Frequência de uso	normal
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	600
Material	Policarbonato
Material difusor	Policarbonato
Montagem	Embutível
Orientável	Não
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensão Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio, Branco neutro



Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	Atributos	
B1241-B-6W-BC	T° de luz : 3000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BF	T° de luz : 6000K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W
B1241-B-6W-BN	T° de luz : 4000°K	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 6W