



## Kontroler LED WIFI RGBW 12/24V 4 kanały 4A/CH

Ref. B1644-3-RGBW

Kontroler LED WIFI, który pozwala na sterowanie taśmami LED 9/24V RGBW lub RGB za pomocą jednego kontrolera. Wykorzystuje inteligentne połączenie WiFi oraz technologię kontroli PWM. Aby sterować i synchronizować, wystarczy pobrać aplikację na iOS/Android na swoim urządzeniu mobilnym lub tablecie. Możesz korzystać z aplikacji TUYA do kontroli lub używać aplikacji OPEN LIT. Jest kompatybilny z umiejętnościami Amazon Alexa do sterowania głosowego. Ma 4 kanały, z maksymalnie 4A na kanał. Aplikacja pozwala na dostosowanie koloru, nasycenia, jasności, timera, sceny i wielu innych funkcji. W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania (baterie nie są dołączone). Aby obsługiwać pilot, należy najpierw zsynchronizować kontroler z aplikacją. RGBW APLIKACJA TUYA WIFI Amazon Alexa Google Home 4CH/4A/CH IP20



### Product data

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Klej                             | 3M                                   |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                             |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (2021)                            |
| Łączność                         | Wifi                                 |
| Wymiary (mm) LxIxH               | Kontroler: 85x45x20 Pilot: 110x50x20 |
| Częstotliwość użycia             | normalny                             |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| Intensywność maksymalna (A)      | 4                                    |
| IP                               | IP20                                 |
| Materiał                         | Plastik                              |
| Liczba kanałów                   | 4                                    |
| Zakres temperatur                | -20°C ~ +40°C                        |
| System kontrolny                 | INTELLIGENTNE WIFI                   |
| Napięcie nominalne (V)           | 5-24V                                |
| Tonacja                          | RGB-W                                |
| Użycie zewnętrzne                | Nie                                  |
| Żywotność (h)                    | 25000                                |



*Product variants*

*Reference*

*Attributes*

B1644-3-RGBW

