



Baliza LED empotrable en suelo 0,5W - 12V DC - IP67 - Ø60mm

Baliza empotrable en suelo IP67 Ø60x29,5mm 0,5W (6 SMD3350) 12V-DC con conector estanco, fabricada en acero inoxidable y policarbonato opal, emite luz en blanco cálido, blanco frío o azul (en función del modelo elegido). LED para señalización/decoración. Requiere de fuente de alimentación 12V-DC (no incluida) 12VDC - 0,5W Ø60x29,5mm ≈ Ø53 IP67



Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, Azul
Ángulo de apertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø60x29,5
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP67
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumens (Lm)	7
Material	Acero inoxidable
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable en Suelo
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco neutro, Azul
Uso Exterior	Si
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia

Atributos

BA50010-AZ

T° de luz: Azul



BA50010-BC

T° de luz: 3000°K



BA50010-BN

T° de luz: 4000°K

