



## LED-Einbaustrahler 6W "KOPPA"- Optik 24° - Schnitt Ø 65mm - Niedriger UGR

6W Einbau-LED-Spotlight mit blendschutztechnologie, die maximalen visuellen Komfort garantiert. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten, verfügt es über einen LIFUD Treiber und einen Cree LED-Chip, der leistungsstarkes und definiertes Licht mit einem Winkel von 24° ermöglicht. Verfügbar in Schwarz und Weiß sowie in zwei Farbtemperaturen: warmweiß und neutralweiß.



### Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß , Schwarz
Lichttemperatur	2700°K, 4000°K
Öffnungswinkel (°)	24
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxH	Ø 70 x 77
Schnittmaße (mm)	Ø 65
Dimmbar	Nein
Fahrer	Lifud
Form	Rundscheiben
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	500
Material	Aluminium, Kunststoff
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	6
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	COB
Tonalität	Warmweiß, Neutralweiß
UGR	UGR19
Außengebrauch	Nein

Ø65mm



## Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

MODR6-24-B-2700

Gehäusefarbe: Weiß, Lichttemperatur : 2700°K



MODR6-24-B-4000

Gehäusefarbe: Weiß, Lichttemperatur : 4000°K



MODR6-24-N-2700

Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 2700°K



MODR6-24-N-4000

Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 4000°K

