

# Μονάδες σήμανσης 1.2W IP65 12V με 3xSMD2835 160° Chips

## Product data

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Θερμοκρασία φωτός          | 3000°K (χρήση), 6500K (χρησιμοποιήστε) |
| Κόλλα                      | 3M                                     |
| Γωνία ανοίγματος (°)       | 160                                    |
| Πιστοποιητικά              | KE, POH                                |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ (2021)                              |
| Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ    | 64x15xιλ                               |
| Διεύθυνση IP               | IP65                                   |
| Κέλβιν (K)                 | 3000, 6000                             |
| Υλικό                      | Πλαστικό                               |
| Υλικό διάχυσης             | Πλαστικό                               |
| Ικανότητα (W)              | 1.2W                                   |
| Εύρος θερμοκρασίας         | -20°C ~ +40°C                          |
| Ονομαστική Τάση (V)        | 12V DC                                 |
| Τονικότητα                 | Ζεστό λευκό, Λευκός κρύος              |

## Product variants

| Reference | Attributes                                 |   |
|-----------|--------------------------------------------|---|
| BM1433BC  | Θερμοκρασία φωτός : 3000°K (χρήση)         | — |
| BM1433BF  | Θερμοκρασία φωτός : 6500K (χρησιμοποιήστε) | — |