



LED-Einbaustrahler 11W "KOPPA"- Optik 15° - Schnitt Ø 100mm - Niedriger UGR

11W Einbaustrahler mit LED und Blendtechnologie, die maximalen visuellen Komfort gewährleistet. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten, verfügt es über einen LIFUD-Treiber und ein Cree COB-LED-Chip, die eine leistungsstarke und definierte Beleuchtung in einem 15° Winkel ermöglichen. Erhältlich in Schwarz und Weiß sowie in zwei Farbtemperaturen: warmweiß und neutralweiß.



Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß , Schwarz
Lichttemperatur	2700°K, 4000°K
Öffnungswinkel (°)	15°
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIhx	Ø 109 x 109,5
Schnittmaße (mm)	Ø 100
Dimmbar	Nein
Fahrer	Lifud
Form	Rundschreiben
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	935
Material	Aluminium, Kunststoff
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	11
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	COB
Tonalität	Warmweiß, Neutralweiß
Außengebrauch	Nein

Ø100mm



Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

MODR11-15-B-2700

Gehäusefarbe: Weiß, Lichttemperatur : 2700°K



MODR11-15-B-4000

Gehäusefarbe: Weiß, Lichttemperatur : 4000°K



MODR11-15-N-2700

Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 2700°K



MODR11-15-N-4000

Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 4000°K

