

Ρυθμιζόμενος χωνευτός προβολέας LED - 7W - Cree chip - 24° - 24° - Προβολείς LED

Product data

Χρώμα θήκης	Λευκό, Μαύρος
Θερμοκρασία φωτός	2700°K, 4000°K
Πιστοποιητικά	KE, POH
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
KPI	80-85
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	108 x Ø71
Διαστάσεις κοπής (χιλιοστά)	Ø65
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (K)	4000, 2700
Λούμεν (Lm)	638
Υλικό	Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης	Πολυκαρμπονικό
Συναρμολόγηση	Εντοιχιζόμενος
Οριζόντιος	Ναι
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	220 - 240 V AC

Τύπος LED	ΣΥΝ
Τονικότητα	Ουδέτερο λευκό, Λευκός εξαιρετικά ζεστός
Εξωτερική Χρήση	Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h)	30000

Product variants

Reference	Attributes
B859-B-270	Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 2700°K
B859-B-BN	Χρώμα θήκης: Λευκό, Θερμοκρασία φωτός : 4000°K
B859-N-270	Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 2700°K
B859-N-BN	Χρώμα θήκης: Μαύρος, Θερμοκρασία φωτός : 4000°K