

# Regulowany reflektor wpuszczany LED - 7W - Chip Cree - 24° - 24° - Reflektory LED

## Product data

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Kolor obudowy                    | Biały, Czarny                        |
| T° światła                       | 2700°K, 4000°K                       |
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                             |
| Klasa efektywności energetycznej | F                                    |
| CRI                              | 80-85                                |
| Wymiary (mm) LxIxh               | 108 x Ø71                            |
| Wymiary cięcia (mm)              | Ø65                                  |
| ściemniałny                      | Nie                                  |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60                              |
| Częstotliwość użycia             | Intensywny                           |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| IP                               | IP20                                 |
| Kelwin (K)                       | 4000, 2700                           |
| lumeny (Lm)                      | 638                                  |
| Materiał                         | Aluminium                            |
| Materiał dyfuzor                 | Poliwęglan                           |
| Montaż                           | Wbudowany                            |
| Orientowalny                     | Tak                                  |
| Zakres temperatur                | -20°C ~ +40°C                        |
| Napięcie nominalne (V)           | 220 - 240 V AC                       |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj LED        | COB                               |
| Tonacja           | Neutralna biel, Extra ciepła biel |
| Użycie zewnętrzne | Nie                               |
| Żywotność (h)     | 30000                             |

## Product variants

| Reference  | Attributes                                 |
|------------|--------------------------------------------|
| B859-B-270 | Kolor obudowy: Biały, T° światła : 2700°K  |
| B859-B-BN  | Kolor obudowy: Biały, T° światła : 4000°K  |
| B859-N-270 | Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 2700°K |
| B859-N-BN  | Kolor obudowy: Czarny, T° światła : 4000°K |