

2er-Pack LED-Strahler für den Außenbereich 50W - 95lm/W - IP65

Produktdaten

Lichttemperatur	3000°K, 4000°K, 6000K
Hoch	35mm
Breite	148mm
Öffnungswinkel (°)	120
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	80-85
Dimmbar	Nein
Fahrer	Intern
Effizienz (Lm/w)	86
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	normal
Projektorreihe	Serie "Slim", Pakete
Garantie	3 Jahre
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Lang	230mm
Lumen (Lm)	4569, 4584
Material	Aluminium
Materialdiffusor	Kristall

Montage	Fläche
Orientierbar	Ja
Leistung (W)	50
Temperaturbereich	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nein
Nennspannung (V)	230
LED-Typ	SMD 2835
Tonalität	Warmweiß, Kaltes Weiß
UGR	Nein
Außengebrauch	Ja
Nutzungsdauer (h)	25000

Produktvarianten

Artikelnummer	Eigenschaften
K1883-2-BC	Lichttemperatur : 3000°K
K1883-2-BF	Lichttemperatur : 6000K
K1883-2-BN	Lichttemperatur : 4000°K