

Pack de 2 proyectores LED exterior 50W - 95lm/W - IP65

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Alto	35mm
Ancho	148mm
Ángulo de apertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
CRI	80-85
Dimmable	No
Driver	Interno
Eficiencia (Lm/w)	86
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	normal
Gama de Proyector	Serie "Slim", Packs
Garantía	3 años
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Largo	230mm
Lumens (Lm)	4569, 4584
Material	Aluminio
Material difusor	Cristal

Montaje	Superficie
Orientable	Sí
Potencia (W)	50
Rango temperatura	-18°C ~ +55°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío
UGR	No
Uso Exterior	Si
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos
K1883-2-BC	T° de luz: 3000°K
K1883-2-BF	T° de luz: 6000K
K1883-2-BN	T° de luz: 4000°K