

Pack of 2 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K, 4000°K, 6000K
Haut	35mm
Largeur	148mm
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	F
CRI	80-85
Dimmer	Non
Conducteur	Intérieur
Efficacité (Lm/w)	86
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Gammes de projecteurs	Série "Slim", Packs
Garantie	3 ans
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Largo	230 mm
Lumens (Lm)	4569, 4584
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Cristal

Montage	Surface
Orientable	Oui
Puissance (W)	50
Plage de température	-18°C ~ +55°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	230
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid
UGR	Non
Usage extérieur	Oui
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence	Attributs
K1883-2-BC	T° de lumière : 3000°K
K1883-2-BF	T° de lumière : 6000K
K1883-2-BN	T° de lumière : 4000°K