

Confezione di 2 proiettori LED da esterno 50W - 95lm/W - IP65

Dati del prodotto

T° di luce	3000°K, 4000°K, 6000K
Alto	35mm
Larghezza	148 mm
Angolo di apertura (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Regolabile in luminosità	No
Autista	Interno
Efficienza (Lm/w)	86
Frequenza (Hz)	50 - 60
Frequenza d'uso	normale
Gamma di Proiettore	Serie "Slim", Pacchi
Garanzia	3 anni
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Lungo	230mm
Lumeni (Lm)	4569, 4584
Materiale	Alluminio
Materiale diffusore	Cristallo

Montaggio	Superficie
Orientabile	Sì
Potenza (W)	50
Intervallo di temperatura	-18°C ~ +55°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	230
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco caldo, Bianco freddo
UGR	No
Uso Esterno	Sì
Vita utile (h)	25.000

Varianti di prodotto

Riferimento	Attributi
K1883-2-BC	T° di luce : 3000°K
K1883-2-BF	T° di luce : 6000K
K1883-2-BN	T° di luce : 4000°K