

Set van 2 LED schijnwerpers voor buiten 50W - 95lm/W - IP65

Product data

T° van licht	3000°K, 4000°K, 6000K
Hoog	35mm
Breedte	148mm
Openingse_angle (°)	120
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	F
CRI	80-85
Dimbaar	Nee
Bestuurder	Intern
Efficiëntie (Lm/w)	86
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	normaal
Projector Gamma	Serie "Slim", Pakketten
Garantie	3 jaar
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Largo	230mm
Lumen (Lm)	4569, 4584
Materiaal	Aluminium
Materiaal diffuser	Crystal

Montage	Oppervlak
Oorbaar	Ja
Vermogen (W)	50
Temperatuurbereik	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud
UGR	Nee
Buiten gebruik	Ja
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes
K1883-2-BC	T° van licht : 3000°K
K1883-2-BF	T° van licht : 6000K
K1883-2-BN	T° van licht : 4000°K