

Conjunto de 2 projectores LED para exterior 50W - 95lm/W - IP65

Dados do produto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Alto	35mm
Largura	148mm
Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	F
CRI	80-85
Dimerizável	Não
Motorista	Interno
Eficiência (Lm/w)	86
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	normal
Gama de Projetor	Série "Slim", Pacotes
Garantia	3 anos
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Largo	230mm
lúmens (Lm)	4569, 4584
Material	Alumínio
Material difusor	Cristal

Montagem	Superfície
Orientável	Sim
Potência (W)	50
Faixa de temperatura	-18°C ~ +55°C
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	230
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco quente, Branco frio
UGR	Não
Uso Exterior	Sim
Vida útil (h)	25000

Variantes do produto

Referência	Atributos
K1883-2-BC	T° de luz : 3000°K
K1883-2-BF	T° de luz : 6000K
K1883-2-BN	T° de luz : 4000°K