



## Αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων για οροφή 360° IP20

Ref. S2140

Ανιχνευτής/αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων για τοποθέτηση στην οροφή, επιφανειακή τοποθέτηση. Εύρος ανίχνευσης κίνησης 360° και ζώνη δράσης από 3 έως 10 μέτρα. Ο αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων λειτουργεί ακόμη και μέσω θυρών, χωρισμάτων, γυαλιών, παραθύρων ή λεπτών τοίχων. 230V - Μέγ. 300W LED Ø94x42mm ∠ 360° ⇔ 3-10μ IP20



### Product data

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Γωνία ανίχνευσης (°)       | 360                                    |
| Πιστοποιητικά              | KE, POH                                |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ (2021)                              |
| Σύνδεση                    | Μικροκύματα                            |
| Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ    | Ø94x42                                 |
| Συχνότητα (ΧΕ)             | 50 - 60                                |
| Συχνότητα χρήσης           | Εντατικός                              |
| Εγγύηση                    | Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια |
| Μέγιστη ένταση (A)         | 6                                      |
| Διεύθυνση IP               | IP20                                   |
| Υλικό                      | Πλαστικό                               |
| Συναρμολόγηση              | Επιφάνεια                              |
| Οριζόντιος                 | Όχι                                    |
| Μέγιστη ισχύς (W)          | 300 in Greek is 300.                   |
| Πεδίο ανίχνευσης (μ)       | 3-10                                   |
| Εύρος θερμοκρασίας         | -20°C ~ +40°C                          |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Ονομαστική Τάση (V) | 230 |
| Εξωτερική Χρήση     | Όχι |

### Product variants

Reference

Attributes

S2140

