





## LED Einbaustrahler 30W UGR18

30W Lineare Einbau-LED-Leuchten mit niedrigem Blendungsindex (UGR 18). Erhältlich in Gehäusen mit weißen  $oder \, schwarzen \, Oberflächen. \, Hoher \, Farbwiedergabe index \, CREE-Chip \, (CRI \, > \! 90), Lichtstärke \, von \, 1950 lm \, und \, 1950 lm \, u$  $warmweißer Farbtemperatur von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ Sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ Sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ Sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ Sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ Sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ Sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ Sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ Sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ Sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ Sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ Sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Abmessungen, nach der Installation\ Sehren von 2700°K.\ Modernes\ Design, kompakte\ Design, kompakte\ Design, kompakte\ Design, k$  $unauff\"{a}llig. \ Ideal\ f\"{u}r\ atmosph\"{a}rische\ LED-Beleuchtung\ mit\ einem\ Lichtwinkel\ von\ bis\ zu\ 45\ Grad.\ Perfekt\ f\"{u}r\ den$ Einsatz in Restaurants, Geschäften, Büros, Bars, Hotels, Museen, Wohnräumen und allen Innenräumen  $Ausschnittdurch messer von \, 403x37mm. \, Leistung: \, 30W \, CREE \, LED-Chip \, 411x45x50mm \, Geschnitten: \, 405x37mm \, Ausschnittdurch messer von \, 403x37mm. \, Leistung: \, 30W \, CREE \, LED-Chip \, 411x45x50mm \, Geschnitten: \, 405x37mm \, Ausschnittdurch messer von \, 403x37mm \, Ausschnitten: \, 405x37mm \, Ausschnitten: \,$ Spannung: 230V Frequenz: 50-60Hz UGR 18 45 Grad Farbtemperatur 2700K 1950 Lumen 85 lm/W Leistungsfaktor: 0,9 CRI > 90



	aten

1 1 O O O I CO O O O O O O O O O O O O O O	
Gehäusefarbe	Weiß, Schwarz
Lichttemperatur	2700°K
Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	F
CRI	90-95
Fahrer	Extern, KeGu
Leistungsfaktor (cosφ)	0,9
Form	Linear
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
Kelvin (K)	2700
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein



30

Warmweiß

UGR18

411mm

Leistung (W)

Tonalität

UGR

Produktvarianten Artikelnummer Eigenschaften B1213-B-BC  $Ge h\"{a}use far be: Wei \&\,, Licht temperatur: 2700 ^{\circ}K$ 



B1213-N-BC

Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur: 2700°K

 $Empfohlene \ Verwendung Esszimmer, Schlafzimmer, Hotels, K\"{u}chen, Handel, Salon, Museen - Galerien, Mode und Einzelhandel - Galerien, Mode$