





Spot LED linéaire sur rail magnétique 48V - 6W - UGR 16

Projecteur linéaire pour rail magnétique avec une puissance de 6W, offrant un design moderne et une grande polyvalence. Il s'installe facilement en pressant la base sur le rail, sans besoin d'outils. Son indice de faible éblouissement (UGR16) garantit un grand confort d'éclairage pour les utilisateurs. De plus, son indice de rendu des couleurs élevé (IRC>90) permet d'afficher les couleurs avec une grande fidélité. Disponible en noir et en deux nuances : blanc chaud et blanc neutre.



Caractéristiques du produit

Couleur du boîtier	Blanc, Noir
T° de lumière	2700°K), 4000°K
Certificats	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensions (mm) LxIxh	112x43x23
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2800
Lumens (Lm)	400
Matériau	Aluminium
Orientable	Non
Puissance (W)	6
Tension Nominale (V)	48V
Type de rail	Magnétique
Tonalité	Blanc chaud, Blanc neutre
UGR	UGR16
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000
Classe d'efficacité énergétique	F
Dimmer	Non
Capteur	Non
Utilisation recommandée	Hôtels, Commerce, Salon, Musées - Galeries



Variantes du produit

Référence

Attributs



LM-112U18-B-BC

Couleur du boîtier: Blanc, T° de lumière : 2700°K)



LM-112U18-B-BN

Couleur du boîtier: Blanc, T° de lumière : 4000°K



LM-112U18-N-BC

Couleur du boîtier: Noir, T° de lumière : 2700°K)



LM-112U18-N-BN

Couleur du boîtier: Noir, T° de lumière : 4000°K