



LED-Einbaustrahler KOPPA - 6W - 15° Optik - Schnitt Ø 65mm - Niedriger UGR-Wert

6W Einbaustrahler mit LED und Blendfreiheit-Technologie, die maximalen visuellen Komfort gewährleistet. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten, verfügt es über einen LIFUD-Treiber und einen Cree-LED-Chip, der leistungsstarke und definierte Beleuchtung bei einem Winkel von 15° bietet. Verfügbar in Schwarz und Weiß sowie in zwei Farbtemperaturen: warmweiß und neutralweiß.



Produktdaten

Gehäusefarbe	Weiß , Schwarz
Lichttemperatur	2700°K, 4000°K
Öffnungswinkel (°)	15°
Zertifikate	CE, ROHS
CRI	80-85
Abmessungen (mm) LxIxH	Ø 70 x 77
Schnittmaße (mm)	Ø 65
Dimmbar	Nein
Fahrer	Lifud
Form	Rundschreiben
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumen (Lm)	500
Material	Aluminium, Kunststoff
Montage	Einbaubar
Orientierbar	Nein
Leistung (W)	6
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC
LED-Typ	COB
Tonalität	Warmweiß, Neutralweiß
UGR	UGR19

Ø65mm



Außengebrauch Nein

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

MODR6-15-B-2700

Gehäusefarbe: Weiß, Lichttemperatur : 2700°K



MODR6-15-B-4000

Gehäusefarbe: Weiß, Lichttemperatur : 4000°K



MODR6-15-N-2700

Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 2700°K



MODR6-15-N-4000

Gehäusefarbe: Schwarz, Lichttemperatur : 4000°K

