

# Recessed circular LED downlight - 6W - Cutout Ø110mm - 5 year warranty

## Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6500K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	Ø116x15
Dimensions de coupe (mm)	Ø110
Dimmer	Non
Efficacité (Lm/w)	75
Facteur de puissance (cosφ)	0,5
Forme	Circulaire, Ultrafine
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	5 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	450
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non

Plage de température	-20°C ~ +40°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	230V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

## Variantes du produit

Référence	Attributs	
B1070-BC	T° de lumière : 3000°K (utiliser)	
B1070-BF	T° de lumière : 6500K (utiliser)	
B1070-BN	T° de lumière : 4000°K (utiliser)	