



Ściemnialny sterownik stałoprądowy TRIAC 25-42V DC - 29W- 700mA

Ref. PE283B4270

Sterownik LED z stałym prądem z przyciemniaczem TRIAC, 25-42V DC i 40W, z wyjściem 700mA. Oferuje filtr EMC zapewniający regulację bez migotania (BRAK MIGOTANIA) z równomiernym działaniem, bez skoków i hałasu.

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Wymiary (mm) LxIxh	74X60X27
Współczynnik mocy ($\cos\varphi$)	0,9
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Intensywność maksymalna (A)	0.7
IP	IP20

Materiał	Plastik
Liczba kanałów	1
Maksymalna moc (W)	40
Zakres temperatur	-20°C~+50°C
System kontrolny	TRIAC
Napięcie wyjściowe (V)	25 - 42 VDC
Napięcie nominalne (V)	200 - 250V AC
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

PE283B4270

